



AERO AVX 500 2T

Huile 100% semi-synthèse pour moteurs 2 Temps de l'aviation légère

UTILISATIONS

Huile 100 % semi-synthèse développée afin de répondre aux exigences des différents motoristes de l'aviation légère et ultralégère.

AERO AVX 500 2T est particulièrement adaptée aux moteurs 2 Temps à injection ou à carburateur y compris ceux utilisés dans des conditions de service sévères (école, tractage de banderoles, etc.)

Spécifications :

API TC+
Propriétés antifumées

CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Méthode	Unités	Valeurs
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	870
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	82
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Indice de viscosité	ASTM D2270		129
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	- 30
Point d'éclair Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	114
Couleur	Visuelle		Bleue

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- ▶ Excellentes performances antifumées,
- ▶ Coloration de l'huile en bleu,
- ▶ Protection renforcée contre la formation de dépôt et le gommage des segments,
- ▶ Miscibilité instantanée dans le carburant,
- ▶ Bas point d'écoulement permettant une utilisation jusqu'à de très basses températures.



 facebook.com/yaccosas

 twitter.com/yaccosas

 youtube.com

