

# DYNATRANS DA 80W-90



Limitli kaymalı ve kilitli diferansiyeller için üretilmiştir

## UYGULAMALAR

### Limitli Kaymalı Diferansiyellerde

- Otobüs, kamyon, iş ve tarım makineleri ve 4 tekerlekli yolcu arabalarına monte edilmiş limit kaymalı ve kilitli diferansiyeller için özel olarak üretilmiştir
- Kaymalı diferansiyelle donatılmamış hipoid dişlilerde de kullanılabilir

## ONAYLAR

### Uluslararası sınıflandırmalar

API : GL-5-LS  
MIL.L. : 2105D

### Üretici Onayları

ZF : TE-ML 05C / 12C / 21C

### Üretici İsteklerini karşılar

- İş Makinelerinde:  
LIEBHERR, TEREX, VOLVO, CASE, JCB ...  
- Traktörlerde :  
CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD M2C 104A, STEYR...  
- 4 tekerlekli yolcu taşıma araçları

## AVANTAJLAR

### Temizlik

### Komfor

### Güvenlik

- Limitli kaymalı disklerin temizliğini garanti eder
- Yoğun kullanım esnasında sesi ve titreşimi önler
- Aşırı basınç katkıları sayesinde ağır yükler altında çalışan ve çok kuvvetlere maruz kalan dişlilerin korunmasını sağlar
- Disk sürtünme yüzeyleriyle üstün uyumluluk gösterir
- Sızdırmazlık elemanlarıyla uyumludur

## KARAKTERİSTİKLER

DYNATRANS DA	Birim	80W90
Viskozite @ 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	164
Viskozite @ 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	16
Viskozite İndeksi	-	102
Akma Noktası	°C	-30
Fosfor değeri	ppm	2350

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

### TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş

Onur Ofis Park İş Merkezi  
Saray Mah. Üntel Sok. No:10 B1 Blok 34768  
Ümraniye-İSTANBUL

1/1

Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .  
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..

**DYNATRANS DA 80W90**  
Revizyon Tarihi : Ocak 2012

Certified ISO 9001 by

