



ELFMATIC CVT



CVT Otomatik şanzıman sıvısı

UYGULAMALAR

- Bu ürün, Renault'un sürekli değişken şanzımanları için tavsiye edilmektedir.
- JATCO CVT tipi çelik kayış için önerilmektedir.
- Renault uygulamaları için diğer CVT sıvıları kullanılmamalıdır.
- Bu yağ, Nissan CVTF NS-2 ile karıştırılabilir.

ÖZELLİKLER

- Mükemmel ısı ve oksidasyon kararlılık
- Düşük sıcaklıklarda mükemmel akışkanlık
- Kayış ve kasnaklar arasındaki uygun sürtünme katsayısı nedeniyle sorunsuz hız değişimi.
- Mükemmel kayma gerilmesi
- Aşınma önleyici özellik
- Tutarlı ürün kalitesi sağlamak için en yüksek ürün kontrol sistemi

KARAKTERİSTİKLER

ELFMATIC CVT	Birim	
Özgül ağırlık @ 15 °C	Kg/m ³	849
Kinematik Viskozite @ 40 °C- @ 100 °C	Mm ² /s	33,8 / 7,2
Viskozite Endeksi	--	183
Akma Noktası	°C	-50
Parlama Noktası	°C	185

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

SPESİFİKASYONLAR

FK0 veya FK8 CVT'leri için onaylanmıştır.

- RENAULT Koleos
-Nissan Murano

CVT'leri için uygundur

- PEUGEOT 4007
- CITROEN CROSSOVER

TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş

Onur Ofis Park İş Merkezi

Saray Mah. Üntel Sok. No:10 B1 Blok 34768

Ümraniye-İSTANBUL

Elf Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..

ELFMATIC CVT
Revizyon tarihi: Şubat 2010

