



ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi

EOLO SUPER 4T 10W-40

BİRİNCİL TESTLER

METOT

SPESİFİKASYONLAR

		MİN	HEDEF	MAX
Görünüş	Gözle		Berrak	
Renk	ASTM D1500 / TS 1713 ISO 2049	1	2	3
Yoğunluk 15'C, g/ml	ASTM D4052 / TS EN ISO 12185	0,850	0,860	0,890
Viskozite 100 'C, mm ² /s	ASTM D445 / TS 1451 EN ISO 3104	14	15	16,3
Viskozite 40 'C, mm ² /s	ASTM D445 / TS 1451 EN ISO 3104	80	95	120
Viskozite İndeksi	ASTM D2270 / TS ISO 2909	150		

İKİNCİL TESTLER

METOT

SPESİFİKASYONLAR

Akma Noktası, 'C	ASTM D97 / TS 1233 ISO 3016			-18
Parlama Noktası, 'C (Açık kap)	ASTM D92 / TS EN ISO 2592	216		
T.B.N. mgKOH/g	ASTM D2896 / TS 5655 ISO 3771	5		
Sülfatlanmış Kül Miktarı %m/m	ASTM D874 / TS ISO 3987			1,2
Köpürme Özelliği (I,II,III Kd.) ml/ml	ASTM D892 / TS 1834 ISO 6247	10/0	50/0	10/0
Fosfor İçeriği, %	ASTM D4951	0,08		0,12

Kullanım Yeri : Yüksek performanslı dört zamanlı motorsikletlerde kullanılan yarı sentetik motor yağıdır. Üstün koruma özelliğine sahip her türlü iklim koşullarında güvenle kullanılır.

PERFORMANS SEVİYELERİ : API : SJ / CF, JASO MA, JASO MA2

* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.