



Benzinli ve Dizel motorlar için performans katkılı çok dereceli motor yağı

UYGULAMALAR

- Binek araçların ve kamyonetlerin benzinli ve dizel motorlarında kullanılması tavsiye edilmektedir.
- Yüksek sıcaklık şartlarında kullanılmaya elverişlidir.

PERFORMANSLAR

Uluslararası şartnameler

ACEA : A3/B3

Üretici onayları

API: SL/CF

VOLKSVAGEN VW 501.01 / 505.00

MERCEDES BENZ MB-Approval 229.1

AVANTAJLARI

- Deterjan ve dağılıma özellikleri sayesinde çalışma sırasında motorun temiz kalmasını sağlar
- Üstün termal stabilite ve oksidasyona karşı dayanım
- Motor aşınmasının önlenmesinde yardımcı olur
- Korozyona ve köpük oluşmasına karşı dayanım
- Sıcakta ve soğukta üstün yağlama sağlayan yağ filmi dayanımı
- Kurşunsuz benzin kullanan motorlar için uygundur, katalitik konvertörlerle uyumludur

KARAKTERİSTİKLER

EVOLUTION 500 TS 20W-50

	Metod	Birim	SAE 20W50
Özgül ağırlık @ 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	900
Viskozite @ 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	169,8
Viskozite @ 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	18,65
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270		123
Akma Noktası	ASTM D 97	°C	-27
Alevlenme Noktası	ASTM D 92	°C	244

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.