



ELF sentetik teknolojisili tüm benzinli ve dizel binek araçlar için tasarlanmış çok yüksek performanslı motor yağı



UYGULAMALAR

Tüm Dizel/Benzinli motorlar için

Direkt enjeksiyon

Her mevsimde en zorlu şartlarda

Sportif sürüş için

- Çok supaplı, katalitik konvertörlü olan veya olmayan, turbo şarjlı veya doğal emişli tüm benzinli ve tüm turbo şarjlı motorları için üretilmiştir.
- Özellikle dizel motorların (direk enjeksiyon) gereksinimlerini karşılar.
- Her tür yol şartlarında (şehir içi, otopan) mükemmel koruma ve performans sağlar.
- Tüm sürüş şartlarına, özellikle güçlü ve sportif sürüşlere mükemmel uyum sağlar.

PERFORMANSLAR

Uluslararası şartnameler

Üretici onayları

ACEA: A5/B5

API: SL/CF

RENAULT: Benzinli RN0700 (2.0 16V Renault Sport, 2.0 T Renault Sport, V6 Renault Sport hariç)

FORD: WSS-M2C913-D (geriye dönük olarak FORD WSS-M2C913-C ile uyumlu)

JAGUAR: STJLR 03.5003

AVANTAJLARI

Yakıt ekonomisi

Çok üstün performans

Motor ömrünü uzatır

Uzun yağ değişim aralıkları

- Yakıt tasarrufu sağlar
- Özellikle aşınmaya karşı mükemmel koruma ve dayanıklılık sağlar
- Isıya ve oksidasyona karşı mükemmel koruma özelliği sayesinde çok zorlu şartlar altında dahi performansını muhafaza eder.
- Elf Evolution 900 SXR 5W30 araç üreticilerinin uzun yağ değişim aralıklarını sağlamak üzere geliştirilmiştir.

KARAKTERİSTİKLER

EVOLUTION 900 SXR 5W-30

Metod

Birim

SAE 5W30

Özgül ağırlık @ 15 °C

ASTM D 1298

kg/m³

857

Viskozite @ 40 °C

ASTM D 445

mm²/s

55,6

Viskozite @ 100 °C

ASTM D 445

mm²/s

9,9

Viskozite İndeksi

ASTM D 2270

-

170

Akma Noktası

ASTM D 97

°C

-36

Alevlenme Noktası

ASTM D 92

°C

230

T.B.N.

ASTM D 2896

mgKOH/g

10

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.