

FLUIDE AT 42



TOTAL

Otomatik Şanzıman Sıvısı

UYGULAMALAR

- **FLUIDE AT 42**, otomatik veya yarı otomatik şanzımanlarda ve otomobil,hafif ticari araç,iş makinalarının tork konvertörlerinde ATF GM DEXRON -III standardı arandığında kullanılır.
- **FLUIDE AT 42**, ALLISON C4 gereken inşaat makinaların , kamyonların veya otobüslerin şanzımanlarında kullanılır.
- **FLUIDE AT 42**, GM DEXRON-III istenen hidrolik sistemlerde kullanılır.

ONAYLAR

ALLISON C4 n C4-24842997
FORD MERCON
BMW group 24 – 3.0
DEXRON – III
MAN 339 Type V – 1 (ex MAN 339 Type F)
MAN 339 Type Z – 1 (ex MAN 339 Type F)
VOITH 55.633535
MB-Approval 236.1
PSA PEUGEOT CITROEN (ZF 4HP14 ve 4HP18)
ZF TE-ML 04D, 09B, 17C
NISSAN

AVANTAJLAR

- Yüksek viskozite indeksi ile çalışma sırasında mükemmel viskozite stabilitesi
- Çok düşük akma noktası
- Çok iyi termal stabilite
- Oksidasyona karşı mükemmel koruma

KARAKTERİSTİKLER

FLUIDE AT 42	Birim	
Özgül ağırlık @ 15 °C	kg/m ³	860
Renk		Kırmızı
Viskozite @ 40 °C	mm ² /s	34
Viskozite @ 100 °C	mm ² /s	7,7
Viskozite Endeksi		207
Viskozite Brookfield –40 °C	mPa.s	13300
Parlama noktası	°C	196
Akma Noktası	°C	-51

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş

Onur Ofis Park İş Merkezi
Saray Mah. Üntel Sok. No:10 B1 Blok 34768
Ümraniye-İSTANBUL

1/1

Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..

FLUIDE AT 42
Revizyon tarihi Mart 2010

Certified ISO 9001 by

