

FLUIDE LDS



Sentetik Hidrolik Sıvısı

UYGULAMALAR

- "HYDRActive 3" ile donatılmış Citroen araçların hidrolik sistemleri için geliştirilmiş turuncu renk sentetik hidrolik sıvı
- Floresan yeşil renkli mineral sıvı gerektiğinde kullanmayınız.

ÖZELLİKLER

- Düşük sıcaklıklarda çalışmayı sağlayan, yüksek viskozite indeksli, düşük akma noktalı çok dereceli sıvı.
- Yüksek termal stabilite
- Korozyona ve aşınmaya karşı mükemmel koruma.
- Her mevsim için tasarlanmış ürün
- Mükemmel yağlama özellikleri.

KARAKTERİSTİKLER

FLUIDE LDS	Birim	
Özgül ağırlık @ 15 °C	kg/m ³	820
Dinamik Viskozite @ -40 °C	mPa.s	1050
Viskozite @ 40 °C	mm ² /s	18
Viskozite @ 100 °C	mm ² /s	5,9
Viskozite İndeksi		320
Parlama Noktası	°C	157
Akma Noktası	°C	-51

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

SPESİFİKASYONLAR

PSA S71 2710



UYARI : Bu ürün temiz yüzeylerde kayarak düşmeye neden olabilir.

TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş

Onur Ofis Park İş Merkezi
Saray Mah. Üntel Sok. No:10 B1 Blok 34768
Ümraniye-İSTANBUL

1/1

Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..

FLUIDE LDS
Revizyon Tarihi : Kasım 2003

Certified ISO 9001 by

