

FLUIDE XLD FE



Otomobiller için Uzun Yağ Değişim Aralığı Sağlayan Otomatik Şanzıman Sıvısı

UYGULAMALAR

- Gelişmiş sentetik teknolojiye dayalı yeni jenerasyon otomatik şanzıman sıvısı. Gelişmiş teknolojisi ile otomobiller için uzun yağ değişim aralığı ve yüksek performans greksinimlerini karşılar.
- Tüm GM Dexron III-H veya FORD Mercon / Mercon V level (2007 öncesi) uygulamaları için uygundur.
- Sarsıntı önleyici ve uzun yağ değişim aralığı gerektiren "Asian Step-automatic" transmasyonlarında kullanılır. Aşağıdaki OEM'leri içerir; Nissan (Matic D,J,K), Mazda (M-III, M-V), Honda (Z-1), Toyota (T-IV, JWS3309), Hyundai, Kia, Mitsubishi (SP-II / SP-III, Mazda (M-III, M-V)
- Allison TES 295 ve ZF 14'nin tüm performans gereksinimlerini karşılar.

ÖZELLİKLER

- Mükemmel ısı kararlılık ve oksidasyona karşı koruma sayesinde düşük birikim ve zararlı asidik yan ürün oluşumu.
- Kaymayı kısıtlayan bir çok zorlu koşulda yeterli yağlamayı sağlamak için mükemmel viskozite kararlılığı
- Filtre değiştirme sıklığını azaltmak için mükemmel filtreleme, böylece çalışma maliyeti de azalır.
- Optimum yağlama ve hidrolik verimlilik için köpürmeye karşı mükemmel kararlılık
- Üstün sürtünme kararlılığı uzun süre mükemmel vites değişim kalitesinin devam etmesini sağlar.
- Korozyona karşı mükemmel koruma
- Önceki ATF teknolojilerine kıyasla geliştirilmiş aşınmaya karşı koruma teknolojisi.
- Yağ kaçaklarını önlemek için çok iyi conta uyumu.
- Geliştirilmiş sürtünme değiştiriciler ile sürücü konforunu sağlayan mükemmel kararlılık, verimli ve titreme olmadan vites değişimi.

KARAKTERİSTİKLER

FLUIDE XLD FE	Birim	SAE Grade
Renk		Kırmızı
Özgül ağırlık @ 15 °C	kg/m ³	850,4
Viskozite @ 40 °C / @ 100 °C	mm ² /s	33,7 / 7,1
Viskozite İndeksi		181
Akma Noktası	°C	-51
Parlama noktası	°C	212

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş

Onur Ofis Park İş Merkezi
Saray Mah. Üntel Sok. No:10 B1 Blok 34768
Ümraniye-İSTANBUL

FLUIDE XLD FE
Revizyon tarihi Ekim 2011

Certified ISO 9001 by



Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..

SPESİFİKASYONLAR

Aşağıdaki gereksinimleri karşılar,

GM Dexron® III-H
FORD Mercon® / Mercon® V
JASO 1A
NISSAN (Matic D,J,K)
JWS 3309
MAZDA (M-III,M-V)
HONDA (Z-1), TOYOTA (T-IV), Hyundai, Kia, Mitsubishi (SP-II / SP-III)
MB-Approval 236.11
BMW (LT 71141 or LA2634 akışkanlarının gerektiği uygulamalarda)
VW (TL 52162)
ZF TE ML, 09,11B
CHRYSLER ATF +3 / +4

TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş
Onur Ofis Park İş Merkezi
Saray Mah. Üntel Sok. No:10 B1 Blok 34768
Ümraniye-İSTANBUL

FLUIDE II D
Revizyon tarihi Ekim 2011

Certified ISO 9001 by



Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..