



ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi

GRADO NITRO D 10W-40

BİRİNCİL TESTLER

METOT

SPESİFİKASYONLAR

		MİN	HEDEF	MAX
Görünüş	Gözle		Berrak	
Renk	ASTM D1500 / TS 1713 ISO 2049	2	2,5	4
Yoğunluk 15'C, g/ml	ASTM D4052 / TS EN ISO 12185	0.850	0.870	0.890
Viskozite 100 'C, mm ² /s	ASTM D445 / TS 1451 EN ISO 3104	14	15	16.3
Viskozite 40 'C, mm ² /s	ASTM D445 / TS 1451 EN ISO 3104	80	95	120
Viskozite İndeksi	ASTM D2270 / TS ISO 2909	150		

İKİNCİL TESTLER

METOT

SPESİFİKASYONLAR

Akma Noktası, 'C	ASTM D97 / TS 1233 ISO 3016			-27
Parlama Noktası, 'C (Açık kap)	ASTM D92 / TS EN ISO 2592	216		
Görünür Viskozite -25'C, cp	ASTM D5293 / TS 1896			7000
T.B.N. mgKOH/g	ASTM D2896 / TS 5655 ISO 3771	7		
Buharlaşma Kaybı, %m/m	TS 4847			13
Pompanabilme Sınır Sıc.'C (-30'C)	TS 4409			60000
Köpürme Özelliği (II Kd.) ml/ml	ASTM D892 / TS 1834 ISO 6247			50/0
Sülfatlanmış Kül Miktarı %m/m	ASTM D874 / TS ISO 3987			3
Bakır Korozyon (100'C, 3 saat)	ASTM D130 / TS 2741 EN ISO 2160			1b
KYB Viskozite, 150'C,mm ² /s	TS 8416	3,5		

Kullanım Yeri : Mineral motor yağlarından üstündür. Turbo şarjlı katalitik konvertörlülerde dahil olmak üzere tüm benzinli ve dizel motorlar için üretilmiş üstün performanslı bir yağdır. Soğuk havalarda mükemmel ilk çalışma ve yüksek sıcaklıkta mükemmel koruma sağlar. Yağ değişim süresini uzatır.

PERFORMANS SEVİYELERİ : API: CF / SL, ACEA 2007 A3/B3-04, Daimler V 2007 MB 229.1, VW 50101 / 50500

* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.