



L'huile des records du monde

## MULTIP EP 2

### Graisse extrême-pression et haute température aux savons complexes de Lithium

#### UTILISATIONS

Pour tous roulements à billes ou à rouleaux, paliers lisses, articulations, joints, graissage général. Particulièrement recommandées sous fortes charges, à températures élevées et notamment dans les applications soumises à des chocs, des vibrations,...

Nombreux domaines d'utilisation : le transport, les travaux publics, l'agriculture, les véhicules tout terrain,....

Fourchette d'utilisation : -20°C à +180°C

#### CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

	Grade NLGI 2
Couleur	Rouge
Point de goutte	300°C
Nature de l'épaississant	Complexes Lithium
Charge de soudure	> 315 kg

*Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications*

#### PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- Excellente qualité extrême pression
- Grande résistance à la température et au coulage
- Sécurité du graissage et longévité des matériels
- Pouvoir lubrifiant élevé grâce à un épaississant à haut point de fusion
- Résistance à l'eau
- Protection renforcée contre l'oxydation

#### SPÉCIFICATIONS

Grade N.L.G.I. 2

ISO 6743-9 → ISO-L-XBEHB 2

DIN 51502 → DIN KP2P-20

