

XTeer TOP 5W30

Açıklamalar

XTeer TOP; sentetik bazlı sıvılardan formüle edilmiş bir premium performanslı motor yağıdır. Binek arabalar ve hafif hizmet kamyonlarının benzinli motorlarında, binek arabaların dizel motorlarında ve binek arabaların LPG motorlarında tüm işletim şartları altında kullanılmaya tamamen uygundur. Sentetik bazlı sıvının daha geniş kapsamlı sıcaklık aralığı tahrik sırasında sürtünmeyi azaltan ve yüksek sıcaklıklardaki işletim sırasında her mevsim maksimum yağlama imkanı sunacak şekilde doğru yağ viskozitesinin elde edilmesini sağlar. Yük, yağ filminin bozulmasına neden olduğunda, etkili aşınmayı önleyici katkı maddeli sistem aşınmayı azaltır.

Uygulama

- Normal havalandırılmalı benzinli motorlar.
- Binek arabalardaki LPG ve dizel motorlar.
- Hafif hizmet kamyonlarının benzinli ve dizel motorları.
- Benzin ve dizelle çalışan RV'ler ve SUV'larda kullanılması önerilmektedir.
- Yüksek hızlı, dört zamanlı, turboşarjlı ve DPF/CPF binek arabalar.

Özellikler/Faydalar

- En yüksek hızlarda dahi maksimum seviyede motor koruması sunar.
- Motor performansını en zorlu koşullarda dahi maksimum seviyeye çıkartır.
- Düşük köpürme oranı.
- Turboşarjlı motorlardaki çökelti ve tortuları %50'den fazla oranda azaltır.
- Motor ve pistonlardaki çökelti ve tortuyu azaltır.
- Motordaki tüm lastik contalar üzerinde test edilmiştir.

Açıklamalar

XTeer TOP 5W30 aşağıda belirtilenlerin gerekliliklerini karşılamakta ya da üzerine çıkmaktadır.

API SN/CF

ACEAC3, A3/B3/B4

ACEA A1/B1, A5/B5, C2

MB-Onay 229.31/229.51

Renault RN0700/RN0710

BMW Longlife – 04

GM dexos 2

SAE	Viskozite		Viskozite İndeksi	Parlama Noktası (°C)	Akma Noktası (°C)
	40°C	100°C			
5W30	69.85	11.74	164	226	-35