

## XTeer TOP PRIME 5W40

### Açıklamalar

XTeer TOP PRIME, en son teknolojiye sahip katkı maddeleri ve tamamen sentetik baz sıvılarıyla formüle edilmiş birinci sınıf bir motor yağıdır. Geliştirilmiş yağ ömrü ve tortu kontrolü için mükemmel termal ve oksidatif stabilite, ayrıca mükemmel sürtünme azaltma ve sızdırmazlık uyumluluğunu arttırır. Xteer top prime, tüm çalışma koşullarında benzinli binek otomobilinde, hafif hizmet benzinli kamyonunda, dizel binek otomobilinde ve lpg binek otomobilinde kullanım için tamamen uygundur. Sentetik baz akışkanın daha geniş sıcaklık aralığı özelliği, başlangıçtaki sürtünmeyi azaltan ve her mevsimde yüksek sıcaklıkta çalışma sırasında maksimum yağlama sağlayan doğru yağ viskozitesini sağlar. Etkin aşınma önleyici katkı sistemi, yük yağlayıcı filmin parçalanmasına neden olduğunda yüzeyi koruyarak aşınmayı azaltır.

### Uygulama

Benzinli / dizel kompakt / lpg arabalar  
BMW/BENZ/LEXUS Gibi prestijli arabalar.  
DPF/CPF – Yüklü arabalar  
yüksek yakıt verimliliği - özellikli araçlar  
yüksek gaz hızı - talep edilen otomobiller

### Özellikler/Faydalar

En yüksek hızlarda dahi maksimum seviyede motor koruması sunar.  
Motor performansını en zorlu koşullarda dahi maksimum seviyeye çıkartır.  
Düşük köpürme oranı.  
Turboşarjlı motorlardaki çökelti ve tortuları %50'den fazla oranda azaltır.  
Motor ve pistonlardaki çökelt ve tortuyu azaltır.  
Motordaki tüm lastik contalar üzerinde test edilmiştir

### Açıklamalar

XTeer TOP PRIME aşağıda belirtilenlerin gerekliliklerini karşılamakta ya da üzerine çıkmaktadır.

API SN/CF

ACEA C3, A3/B3/B4

MB-APPROVAL 229.31/229.51

RENAULT RN0700/RN0710

BMW LONGLIFE-04

GM DEXOS 2

PORSCHE A40

FORD WSS-M2C917-A

VW 502 00/505 00/505 01

SAE	Viskozite		Viskozite İndeksi	Parlama Noktası (°C)	Akma Noktası (°C)
	40°C	100°C			
<b>5W40</b>	84.33	14	172	222	-35