LUKOIL TRANSMISSION TM-5 85W-140

EP (Aşırı yük ve basınç) dayanımlı transmisyon ve diferansiyel yağı

ONAYLAR

ZF TE ML 05A/12E/16D/21A

PERFORMANSLAR

API GL-5
MB 235.0

ÜRÜN TANIMI

LUKOIL TRANSMISSION TM-5 85W-140 ürünü mineral bazlı çok dereceli transmisyon ve diferansiyel yağıdır. Dişli kutusu üreticilerinin istemiş olduğu en son API GL-5 servis değerlerini karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiştir. EP (Aşırı Basınç), köpük önleyici, aşınma ve korozyon önleyici katıklar içerir.

KULLANIM YERİ

LUKOIL TRANSMISSION TM-5 85W-140 ürünü aşırı yük ve basınç altında çalışan binek araçların, ağır vasıtaların ve iş makinalarının vites kutularında ve diferansiyellerinde, ayrıca spiral, konik ve hipoid tip dişli sistemlerinde kullanılır. Özellikle uzun yağ değişim aralıkları için uygun hipoid dişli yağıdır.

ÖZELLİKLER

- İlk çalışmada zorlanmaya ve güç kaybına neden olmaz.
- Değişken sıcaklıklarda çalışırken sorunsuz bir kullanım sağlar.
- Aşırı basınç ve oksitlenmeye karşı dayanıklılığı uzatır.
- Çok dereceli olması nedeniyle dört mevsim kullanılabilir.
- Çok iyi yaşlanma direnci uzun yağ değişim ömrü sağlar.
- Yüksek ve darbeli yüklerde kalın yağ filmi oluşturur, paslanma ve korozyonu önler.

TİPİK ÖZELLİKLER

ÖZELLIK	BIRIM	TEST METODU	LUKOIL TRANSMISSION TM-5 85W-140
Yoğunluk 20ºC	g/cm^3	ASTM D 4052	0,909
Viskozite,Kinematik 40 ° C	mm^2/s	ASTM D 445	352,17
Kinematik Viskozite 100 °C	mm^2/s	ASTM D 445	24,65
Viskozite Indeksi		ASTM D 2270	91
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	224
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-18

Yukarıda verdiğimiz değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

Akatlar Mah, Ebululla Mardin Cad, No:22,
Maya Park Tower I, Beşiktaş
34335, İstanbul / Türkiye

Tel.: +90 212 274 3777
Fax: +90 212 274 3779

www.lukoilmadeniyaglar.com