



# MVX RACE 4T – SAE 15W-50

Huile 100% synthèse pour moteurs moto 4 Temps  
Compétition, PAO/ESTERS

## UTILISATIONS

Spécialement formulée et développée sur des motos en compétition.

Adaptée et recommandée notamment pour les disciplines suivantes : vitesse, endurance, motocross, enduro, etc.

Lubrifie parfaitement les boîtes de vitesses et les embrayages en bain d'huile.

Miscible avec les lubrifiants de catégories similaires.

### Spécifications :

JASO T903:2016 MA2; API SN

Exclusivement développée en compétition, MVX RACE 4T surpasse largement les performances définies par les principaux constructeurs.

## CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Méthode	Unités	15W-50
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	854
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	124
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	19
Indice de viscosité	ASTM D2270		173
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	- 45
Point d'éclair Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	230
Viscosité dynamique à -20°C	ASTM D5293	mPa.s	4500
Viscosité H.T.H.S. à 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	4.9
Teneur en cendres sulfatées	ASTM D874	% masse	1.1
Total Base Number (T.B.N.)	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

## PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- ▶ Excellente stabilité de l'huile à chaud dans les conditions les plus sévères,
- ▶ Lubrification optimale et quasi-immédiate lors du démarrage,
- ▶ Niveaux de détergence et de dispersivité exceptionnels, assurant une propreté optimale du moteur,
- ▶ Protection renforcée du moteur contre l'usure,
- ▶ Maintient les performances optimales du moteur.



[facebook.com/yaccosas](https://facebook.com/yaccosas)

[twitter.com/yaccosas](https://twitter.com/yaccosas)

[youtube.com](https://youtube.com)

