

# EP B 80W-90



## Dişli Yağı

### UYGULAMALAR

- MAN hipoid dişlileri için özel olarak geliştirilmiştir.
- Özellikle ağır yük taşıyan dişlilerde kullanılması tavsiye edilir.
- MIL-L-2105D ve API GL-5 spesifikasyonunun gerektiği her türlü dişlide kullanılır.

### ONAYLAR

API GL5

MAN 342 type M-1 (eski MAN 342 type N ile uyumlu)  
ZF TE-ML 12E, 17B, 19B  
RENAULT TRUCKS dişlilerinin tüm seviyeleri

### AVANTAJLAR

- Çok iyi EP (aşırı basınç) özelliği
- Köpürme, korozyon ve paslanmaya karşı mükemmel koruma özellikleri

### KARAKTERİSTİKLER

EP B	Birim	80W90
Özgül Ağırlık @ 15 °C	Kg/m <sup>3</sup>	901
Viskozite @ 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	144
Viskozite @ 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	15
Viskozite İndeksi	-	102
Parlama noktası	°C	220
Akma Noktası	°C	-27

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

**TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş**  
Onur Ofis Park İş Merkezi  
Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad.  
No:10 B1 Blok  
34768 Ümraniye-İSTANBUL  
1/1

**EP B 80W-90**  
**Revizyon Tarihi : Aralık 2015**

Certified ISO 9001 by



Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .  
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..