

TRANSMISSION EP 80W



Kapalı Dişli Kutusu Yağı

UYGULAMALAR

- Binek otomobiller, kamyonlar, tarım makinaları ve iş makinalarının mekanik şanzımanları için uyarlanmıştır.
 - Mekanik şanzımanlar
 - Orta yük altında çalışan diferansiyeller

ONAYLAR

API GL4

- API gereksinimlerini karşılar
- Üretici onayları:
 - MAN 341 type N
 - ZF TE-ML 02A, 17A
 - DAIMLER CHRYSLER page 235.1
- Aşağıdaki üreticilerin isteklerini karşılar:
DAF, IVECO, RENAULT TRUCKS VOLVO...

AVANTAJLAR

- Daha uzun bir dişli ömrü sağlayan aşırı basınç ve aşınmaya karşı koruma özellikleri
- Sulu ortamlarda dahi , çelik ve bakır için paslanmaya karşı koruma özelliği
- Her sıcaklıkta verimli bir yağlama sağlayan, çok iyi viskozite indeksi ve düşük akma noktası,
- Termal stabilite
- Sızdırmazlık elemanlarıyla uyumlu
- Köpürmeye karşı koruma özelliği

KARAKTERİSTİKLER

TRANSMISSION EP	Metod	Birim	80W
Özgül Ağırlık @ 15 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	892
Viskozite @ 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	150
Viskozite @ 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	11,5
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270		96
Akma Noktası	ASTM D 97	°C	-24

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir

TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş

Onur Ofis Park İş Merkezi
Saray Mah. Üntel Sok. No:10 B1 Blok 34768
Ümraniye-İSTANBUL

1/1

Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..

TRANSMISSION EP 80W
Revizyon Tarihi : Aralık 2006

Certified ISO 9001 by

