



TRANSPRO 15 - SAE 15W-40

Huile minérale pour moteurs diesel et essence

UTILISATIONS

Cette huile est recommandée pour de nombreux moteurs diesel dans diverses applications : transport, travaux publics, agriculture, marine, moteurs fixes, groupes électrogènes, etc.

Cette huile convient également aux moteurs essence et aux moteurs diesel légers lorsque le constructeur autorise l'emploi d'une huile API SL/CF ou ACEA A3/B4 SAE 15W-40.

Très polyvalente, elle est idéale pour les flottes mixtes lorsqu'une huile répondant aux spécifications ci-dessous est recommandée.

Convient aux véhicules équipés d'un pot catalytique.

Ne pas utiliser sur les véhicules équipés d'un Filtre à Particules et/ou d'un système SCR (avec utilisation AdBlue).

Spécifications : API CH-4/SL; ACEA E3 et A3/B4; MB 228.3; MAN M 3275

CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Méthode	Unités	15W-40
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	872
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	101
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14
Indice de viscosité	ASTM D2270		141
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	- 36
Point d'éclair Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	212
Viscosité dynamique à -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6200
Viscosité H.T.H.S. à 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	3.8
Teneur en cendres sulfatées	ASTM D874	% masse	1.4
Total Base Number (T.B.N.)	ASTM D2896	mgKOH/g	11

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- ▶ Protections anti-usure et anticorrosion renforcées,
- ▶ Bons niveaux de détergence et de dispersivité pour maintenir la propreté du moteur,
- ▶ Additivation polyvalente pour un usage sur de nombreux véhicules et équipements,
- ▶ Caractère multigrade pour un bon comportement et une bonne lubrification à froid lors des démarrages et à chaud,
- ▶ Excellente résistance à l'oxydation.

