

XTeer WAY VG 68

Xteer WAY inanılmaz bir Kaygan Yüzey Yağıdır. Mükemmel kalitede bir baz yağ teknolojisiyle ve endüstrinin ortak performans şartları ile son kullanıcıların beklentilerin karşılayabilecek yeterlilikte olan özel bir kızaklı yağlayıcı katkı maddesi paketiyle formüle edilmiştir. Özellikle imalat makineleri, tezgahlar ve besleme mekanizmalarının yağlanması için tasarlanmıştır.

Açıklamalar

İmalat makinelerinin kızakları, tezgahlar ve besleme mekanizmaları için önerilmektedir.

Özellikler/Faydalar

Sağlam bir emülsiyonlaştırıcı

Su ayırma özellikleri

Demir işçiliği sıvı emülsiyonlarıyla mükemmel bir etkileşim içerisine girer.

Açıklamalar

Xteer WAY Cincinnati makine performansı P-47'nin gerekliliklerini karşılamakta ya da üzerine çıkmaktadır.

Xteer WAY VG	Yoğunluk (15°C kg/m ³)	Viskozite		Viskozite İndeksi	Parlama Noktası (°C)	Akma Noktası (°C)
		40°C	100°C			
68	871.6	69.03	9.17	108	238	-35