



YACCO PRO - SAE 10W-40

Huile semi-synthèse haut de gamme pour moteurs essence et diesel performants

UTILISATIONS

L'huile YACCO PRO - SAE 10W-40 est destinée aux moteurs essence et diesel des véhicules de tourisme et utilitaires légers fonctionnant dans des conditions d'utilisation sévères et recommandant ou autorisant l'emploi d'une huile SAE 10W-40 conforme aux spécifications indiquées ci-dessous.

Elle convient aux véhicules fonctionnant au GPL et/ou équipés d'un pot catalytique.

Spécifications :

ACEA A3/B4

API SL/CF



CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Méthode	Unités	10W-40
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	870
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	96
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.3
Indice de viscosité	ASTM D2270		154
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	- 30
Point d'éclair Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	220
Viscosité dynamique à -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Viscosité H.T.H.S. à 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	3.7
Teneur en cendres sulfatées	ASTM D874	% masse	1.3
Total Base Number (T.B.N.)	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.



PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- ▶ Formulée à partir de bases de synthèse pour améliorer la tenue thermique : assure une excellente lubrification en toutes conditions,
- ▶ Très bonnes propriétés détergentes et dispersantes pour maintenir le moteur dans un excellent état de propreté,
- ▶ Grade SAE 10W-40 assurant une bonne fluidité lors des démarrages,
- ▶ Protège efficacement le moteur contre l'usure et la corrosion,
- ▶ indice de viscosité élevé et bonne stabilité des viscosités en service.

 facebook.com/yaccosas

 twitter.com/yaccosas

 youtube.com

