

PRESLIA 32-46-68-100



Türbin yağı



Mineral türbin yağları

UYGULAMALAR

Turbomakina dişlileri
Regülasyon sistemleri

- Preslia serisi özel olarak hidrolik, buhar ve gaz türbinlerinin yağlanması için tasarlanmıştır. Santifrüjlü kompresörlerde ve torboşarjörlerin yağlanmasında da kullanılabilir..

SPESİFİKASYONLAR

Uluslararası Standartlar

Üretici Onayları

- ISO 6743-5 THA/THE/TSA/TSE/TGA/TGB/TGE/TGSB
- ISO 8068 (ISO VG 32 & 46)
- ASTM D 4304 - type I & II
- JIS K2213 type 2 w/add
- China National Standard GB 11120-89 L-TSA
- Viskozite derecelerine bağlı olarak, **PRESLIA** yağları aşağıda belirtilen spesifikasyonların ve sınıflandırmaların gereksinimlerini karşılamaktadır :
 - **ALSTOM** HTGD 90117
 - **ALSTOM HYDRO** HTWT 600050
 - **GENERAL ELECTRIC** GEK 27070, GEK 28143 B,GEK 46506 E,GEK 32568 G
 - **MAN ENERGIE** ME-TTS 001/18/92
 - **MAN Turbo** SPD 10000494596
 - **SIEMENS** TLV 901304 & TLV 901305
 - **SOLAR** ES 9-224W Class II
 - **SKODA, TURBINY PLZEN**

AVANTAJLAR

Uzun yağ değişim aralığı

Basitleştirilmiş bakım

Ekipmanı yaşlanmaya karşı koruma

- Oksidasyona ve köpürmeye yüksek direnç, hava ve sudan kolayca ayrışma.
- Güçlendirilmiş aşınma önleme özelliği sayesinde türbin tarafından çalıştırılan dişli kutularının yağlanmasını sağlar.
- Yüksek hidrolik stabilite ve filter edilebilme özelliği
- Paslanmaya ve korozyona karşı yüksek performans

KARAKTERİSTİKLER

	METOD	BİRİM	PRESLIA			
			32	46	68	100
Özgül ağırlık @ 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	870	875	884	886
Viskozite @ 40°C	ISO 3104	mm ² /s	32	46	68	100
Viskozite @ 100°C	ISO 3104	mm ² /s	5,4	6,8	8,7	11,4
Viskozite indeksi	ISO 2909	-	100	100	100	100
Parlama noktası	ISO 2592	°C	218	230	240	250
Akma noktası	ISO 3016	°C	- 12	- 9	- 9	- 9

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş

Onur Ofis Park İş Merkezi
Saray Mah. Üntel Sok. No:10 B1 Blok 34768
Ümraniye-İSTANBUL

PRESLIA
Revizyon tarihi Ekim 2012

Certified ISO 9001 by



Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir.