



# RENAULTMATIC D3 SYN



DPO tip otomatik vites kutuları için Elf'in sentetik yağ teknolojisi ile üretilmiştir

## UYGULAMALAR

DPO Tip otomatik vites kutuları için

- DPO tip otomatik vites kutusuna sahip Renault marka otomobillerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- **ÖNEMLİ NOT**
- RENAULT'un ilk jenerasyon otomatik vites kutusu ( MB, AD4, AR4, AD8 ) tiplerinde kullanılmamalıdır.

## ONAYLAR

Üretici onayları

- RENAULT DPO

## AVANTAJLAR

- Akıcılık ve yağlayıcılık özellikleri Renault otomatik vites kutularında mevcut, çok diskli kavramaların en uygun çalışma şartını sağlayacak sürtünme katsayısını verecek şekilde, özel olarak tasarlanmıştır.
- Yüksek viskozite endeksi sayesinde, değişik iklim şartlarında dahi en etkin kullanımı sağlar.
- Akma noktası çok düşük üretildiğinden, çok soğuk iklim şartlarında bile akıcılığını ve işlevlerini kaybetmez.
- Aşınma, korozyon ve köpürmeye karşı son derece etkili, özel katkıları ile formüle edilmiştir. Mükemmel bir ısıl kararlılığa sahiptir.
- Her tür conta ve O-ringler ile uyumludur.
- Üretici firmanın vermiş olduğu yağ değişim süresinin sonuna kadar performansını en yüksek seviyede korur.

## KARAKTERİSTİKLER

RENAULTMATIC D3 SYN	Birim	
Özgül ağırlık @ 15 °C	-	0.866
Viskozite @ 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	36,5
Viskozite @ 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	7,2
Dinamik Viskozite -40 °C	mPa.s (cP)	13 000

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

**TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş**  
Onur Ofis Park İş Merkezi  
Saray Mah. Üntel Sok. No:10 B1 Blok 34768  
Ümraniye-İSTANBUL

**RENAULTMATIC D3 SYN**  
Revizyon Tarihi Ağustos 2010



Elf Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .  
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..