

Tarih : 21/12/2004
Güncellenme Tarihi : 07/02/2006

TIXO-SLIDE® TR EM SP

Örgü yağı

UYGULAMA ALANLARI

Kolayca emülsiyeye olabilen; yuvarlak örgü, çorap ve düz örgü makinelerinde kullanılan mineral ve sentetik yağ karışımından oluşan , etoksile alkilfenol içermeyen yağ. TIXO-SLIDE® EM...SP ring iplik makinelerinin üzerindeki iğ ve bileziklerin yağlanmasında da kullanılabilir.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ŞEKLİ

- Örgü makinelerinin yağlanmasında değişik birçok gereksinim gözönünde bulundurularak formüle edilmiştir. Bizim tarafımızdan test edilmeyen bazı materyallere karşı ürünümüzün reaksiyonu mutlaka test edilmelidir.
- Ürünün içeriğinde emülsiförlerin bulunmasından dolayı yağlama esnasındaki sıkıştırılmış havanın su içermediği kontrol edilmelidir.
- Özellikle pamuk ipliklerinin çalışması esnasında makinede oluşan pisliklerin temizlenmesi için NEMATEX ürünümüzü makine bakımlarında kullanabilirsiniz.
- Tüm sistemler : yağ kabı, damlatma, spreyle püskürtme ve mikro püskürtme yöntemiyle uygulanabilir.

GENEL ÖZELLİKLER

- Sürtünmeyi ve aşınmaları azaltır
- İğne yataklarında ve platinlerde iğnenin kolay çalışmasını sağlar.
- Silindirelerin temiz kalmasına yardımcı olur.
- Yağlama ünitesinin etrafındaki materyallere zarar vermez.
- Yıkamada kolaylıkla üründen sökülür.

NB: Bu ürün farklı yuvarlak örgü makineleri için formüle edilmesine rağmen tarafımızdan test edilmeyen maddelere olan etkisi kontrol edilmelidir.

ONAY/TAVSİYELER

Bu ürün, Lycra® içeren ipliklere uygulanan ısı ayarından önce ürünle uyumludur. INVISTA™ firması Lycra ürünlerde bu ürünün kullanılmasını tavsiye etmektedir. Lycra® INVISTA™ firmasının, elastan elyaf alanındaki ticari markasıdır.

YAĞIN ÇIKARILMASI İÇİN ÖNERİLER

Kolayca üründen ayrılmasını sağlayacak koşullar şunlardır :

- Sıcaklığın 60 °C civarında olması
- pH 8 ile 9 arası
- 1-2 g/l DETERFIX® ürünümüzden kullanılmasını tavsiye ederiz.

ÇEVRE KORUNMASI

Bu ürün, Avrupa Birliği kurallarına uygun olarak geliştirilmiştir. (Ethoxyleed alkylphenol içermez)

Tavsiye ettiğimiz oranlarda kullanıldığında OEKOTEX standart 100 gereklilerini karşılamaktadır (01/2007 Basımı).

STOK VE KULLANIM

Depolama ve saklama için özel bir önlem alınması gerekmez. (daha fazla bilgi için güvenlik fişini inceleyiniz)

GÜMRÜK KATEGORİSİ

27 10 Tekstil endüstrisi için, içeriğinde %70 'den fazla oranda petrol içeren yağlama ürünü.

ÖZELLİKLER	
	ISO 22 / ISO 32 / ISO 46
Görünüm @ 20 °C	berrak sıvı
Renk	sarı
Yoğunluk @ 20 °C	0,88
Viskozite @ 40 °C	20-24 cSt / 30-34 cSt / 42-50 cSt
Parlama Noktası	>130 °C
VG ISO grade	22 / 32 / 46

Koyu yazılmamış özellikler bilgilendirmek için verilmiştir.

PETRONAPHTE

Onur Ofis Park İş Merkezi

Saray Mah. Üntel Sok. No:10 B1 Blok 34768

Ümraniye-İSTANBUL

