

## XTeer Türbin Yağı 32, 46, 100

### Açıklamalar

Xteer türbine yağı yüksek kaliteli baz yağı ve katkı maddelerinden oluşmaktadır. Buhar türbineleri, gaz türbineleri ve hidrolik türbineleri rulmanları için uygundur.

### Uygulamalar

Endüstriler, gemiler ve jeneratörler için gaz veya buhar türbinleri sağlar.

Tüm çeşit Kompresörleri yataklamayı sağlar (özellikle santrifüj kompresörleri)

Gaz kesme pedalı ve regülatör kontrolü

Enerji santrali türbinlerini, gaz kesme pedallarını, jeneratörleri ve de regülatörleri yataklamayı sağlar.

### Özellikler/Faydalar

Oksitlenmeye karşı koruma sağlar.

Paslanma ve çürümeye karşı mükemmel bir koruma sunar.

### Açıklamalar

XTeer Türbine yağları aşağıda belirtilenlerin gerekliliklerini karşılamakta yada üzerine çıkmaktadır.


-Siemens TLV 9013 04

-Alstom HTGF90117

-General Electric GEK-32568F

-Solar Türbineler ES 9-224

-DIN 51515



Xteer Türbine VG	Yoğunluk (15°C) kg/m <sup>3</sup>	Viskozite		Viskozite İndeksi	Parlama Noktası (°C)	Akma Noktası (°C)
		40°C	100°C			
32	852.2	31.53	5.41	105	222	-40
46	857.1	43.63	6.72	107	230	-32.5
68	866.5	96.6	11.2	102	274	-22.5